

Für die Gestaltung eines Bauwasseranschlusses gibt es keine einheitliche Anleitung.

Die Forderung eine sichere, mobile Baustelleneinheit nach den allg. Regeln der Technik anzubieten, wurde mit dem KEBI - Bauwasseranschluss umgesetzt.

Die DIN EN 1717 schreibt zum Schutz des Trinkwassernetzes vor Verunreinigungen eine Sicherungsarmatur nach Flüssigkeitskategorie 4 vor.



Der KEBI - Bauwasseranschluss wird mit einem Innengewinde 3/4" geliefert und kann jederzeit mit einem Wasserzähler oder Systemtrenner ausgerüstet werden. Mit dem Handrad lässt sich die Erdabsperrrarmatur einfach schließen und die Steigleitung entleert automatisch. Anschlussgewinde im Erdreich 1 1/4" IG.

Dieser robuste Trinkwasseranschluss bietet aber auch weitere Einsatzmöglichkeiten:

- Außenzapfstelle auf Friedhöfen
- Trinkwasseranschluss auf Campingplätzen
- Versorgung auf Großbaustellen

Vorteile:

- Mobiler Trinkwasseranschluss
- Robuste Armatur durch automatische Entleerung
- Wechselnde Einsatzorte möglich, Rohrdeckung 1,25m
- Kompakte Einheit - leicht zu transportieren